

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ПОТОЛКОВ PRACTIC ARCUS

Матовая водно-дисперсионная белоснежная краска для потолков

СВОЙСТВА

- Обладает высокой укрывистостью
- Скрывает небольшие дефекты поверхности
- Легко наносится без разбрызгивания и потеков
- Не имеет резкого запаха
- Быстро сохнет
- Образует покрытие с высокой степенью белизны

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска предназначена для окраски потолков в сухих помещениях и помещениях с умеренной влажностью по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям. Продукт сертифицирован для детских дошкольных, образовательных, медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | |
|-----------------------------------|---|
| Расход на 1 слой | 110-150г/м ² . Расход зависит от типа окрашиваемой поверхности и способа нанесения. |
| Разбавитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой не более чем на 5% по объёму. |
| Время высыхания | При 18±2°C и относительной влажности 65±5% – 1 час. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа. Если температура ниже +18°C, рекомендуется увеличить продолжительность сушки каждого слоя краски. |
| Цвет | Белоснежный |
| Блеск | Матовый |
| Колеровка | Возможна колеровка водными или универсальными колеровочными пастами. |
| Хранение и транспортировка | Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Транспортировать при температуре от -25°C до +35°C. После размораживания необходимо тщательно перемешать. |
| Срок годности | Гарантийный срок хранения в оригинальной заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления. |
| Фасовка | 1,3 кг; 3 кг; 7 кг; 14 кг; 25 кг |

Информация технической спецификации основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество продукции соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Производитель не несет ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или с нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ПОТОЛКОВ PRACTIC ARCUS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|-------------------------------|--|
| Условия при окраске | Поверхность должна быть сухой и чистой. Краску наносить при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 80%. |
| Подготовка поверхности | Перед окрашиванием поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, грязи, пыли, масляных и других загрязнений, выровнять неровности шпатлевкой, прогрунтовать. Рекомендуется использовать грунтовки ARCUS. |
| Окраска | Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краску кистью, валиком или пневматическим распылением. При нанесении в два слоя промежуточная сушка 1-2 часа при температуре 18-22°C. Если температура ниже 18°C, рекомендуется увеличить продолжительность сушки каждого слоя краски. |
| Очистка инструмента | Инструмент, тару промыть теплой водой с мылом до высыхания краски. |
| Безопасность | Краска пожаро- и взрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать средства индивидуальной защиты. |
| Утилизация | Не сливать в канализацию. Засохшие остатки краски и использованную тару утилизировать как бытовые отходы. |
| Сертификаты | Свидетельство о государственной регистрации Сертификат пожарной безопасности ТУ 20.30.11-001-06241443-2017 |

Информация технической спецификации основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество продукции соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Производитель не несет ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или с нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.