

## КРАСКА АКРИЛОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ PROF ARCUS

**Матовая водно-дисперсионная влагостойкая белоснежная краска для потолков и стен**

**СВОЙСТВА**

- Обладает высокой укрывистостью
- Скрывает небольшие дефекты поверхности
- Легко наносится без разбрызгивания и потеков
- Легко колеруется
- Не имеет резкого запаха
- Быстро сохнет
- Образует матовое, паропроницаемое покрытие с высокой степенью белизны, стойкое к легкой влажной уборке
- Устойчива к воздействию водяного пара и конденсата

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Предназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри сухих и влажных помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям. Образует паропроницаемое («дышащее») покрытие, устойчивое к воздействию водяного пара и конденсата. Продукт сертифицирован для детских дошкольных, образовательных, медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Расход на 1 слой</b>	110-150г/м <sup>2</sup> . Расход зависит от типа окрашиваемой поверхности и способа нанесения.
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой не более чем на 5% по объёму.
<b>Время высыхания</b>	При 18±2°C и относительной влажности 65±5% – 1 час. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа. Если температура ниже +18°C, рекомендуется увеличить продолжительность сушки каждого слоя краски. Заданный уровень устойчивости покрытия достигается через 21 день после нанесения.
<b>Цвет</b>	Белоснежный
<b>Блеск</b>	Матовый
<b>База</b>	А
<b>Колеровка</b>	Основа А может использоваться в качестве белой краски. Возможна колеровка водными или универсальными колеровочными пастами.
<b>Хранение транспортировка</b>	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Транспортировать при температуре от -25°C до +35°C. После размораживания необходимо тщательно перемешать.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения в оригинальной заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления.

Информация технической спецификации основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество продукции соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Производитель не несет ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или с нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

## КРАСКА АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ДЕТСКИХ КОМНАТ И СПАЛЕН PROF ARCUS

**Фасовка** 1,3 кг; 3 кг; 7 кг; 14 кг; 25 кг

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Условия при окраске** Поверхность должна быть сухой и чистой. Краску наносить при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 80%.
- Подготовка поверхности** Перед окрашиванием поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, грязи, пыли, масляных и других загрязнений, выровнять неровности шпатлевкой, прогрунтовать. Рекомендуется использовать грунтовки ARCUS.
- Окраска** Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краску кистью, валиком или пневматическим распылением. При нанесении в два слоя промежуточная сушка 1-2 часа при температуре 18-22°C. Если температура ниже 18°C, рекомендуется увеличить продолжительность сушки каждого слоя краски.
- Очистка инструмента** Инструмент, тару промыть теплой водой с мылом до высыхания краски.
- Безопасность** Краска пожаро- и взрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать средства индивидуальной защиты.
- Утилизация** Не сливать в канализацию. Засохшие остатки краски и использованную тару утилизировать как бытовые отходы.
- Сертификаты** Свидетельство о государственной регистрации  
Сертификат пожарной безопасности  
ТУ 20.30.11-001-06241443-2017

---

Информация технической спецификации основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество продукции соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Производитель не несет ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или с нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

---